Ansicht X

A-B

C -D

Anlagefläche für Vorrichtung
minimale Formschräge max.1°

Kante R2

6079-R-2

Modell-Nr., Gießereisymbol und
-datum : 5mm hoch,1mm erhaben

T6 warmausgehärtet
KTL Beschichtung RAL 9005 (35-45µm)
Gußfreimaßtoleranz GTA 16/5; DIN 1688 T1
Gußwerkstoff nach DIN 1725 T2
Unbemaßte Formschräge nach DIN 1511
Unbemaßte Wandstärke 7 mm-1
Unbemaßte Radien R4

Benennung			Normbezeichnung / Modell-Nr.		Werkstoff		Benennung
GEHAEUSE UT			6079-R-2		GKALSi10MGwa		KD.NR.: 91581
			5	Toleranzen geändert		20.12.2012	RO
			4	Bohrung 100 hinzu		14.04.2011	WF
			3	Bohrtiefe von 22+2 in 10 +1 geändert		20.12.2010	RO
			Nr.	Art der Änderung		Datum / Name	
100	H8	+0,054	0			Diese Zeichnung hat gesetzl. Schutz n. DIN 34	
95	K6	+0,004	-0,018			Stamm - Nr.	4202208
80	K6	+0,004	-0,015				
62	K6	+0,004	-0,015				
10	H8	+0,022	0			Zeichnung - Nr.	6079-2
10	H7	+0,015	0				
normal		± Level	± Level				
Maßstab		Abweichungen in mm für Maße ohne Toleranzangabe nach DIN ISO 2768 feinm. Bearbeitung				gezeichnet	23.04.2005 RO
1:1		Nennmaßbereich bis	6	30	120	400	1000
			±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8
						gepr./ZT	25.04.2006 GEB
/ / Klammermaße = Vorderansicht			100 % Kontrolle			Oberflächen nach R3 DIN/ISO 1302	

C:\E85EBB3F.SZA